



INOSHELL®

Peinture aux résines acrylique de haute qualité d'aspect demi-satinée.

ASPECT : DEMI SATINÉE

ASPECT EN POT : LIQUIDE

SUPPORT : PLAFOND ET MURS



INT
EXT

SATINÉ



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Usage : Plafond et murs, enduit de ciment, béton, plâtre, anciens fonds convenablement préparés.
- Localisation : intérieur et extérieur.
- Densité : $1,30 \pm 0.05$
- ESV : 42%
- Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil.

AVANTAGES

- ✓ Bonne adhérence.
- ✓ Facile à appliquer.
- ✓ Très couvrant.
- ✓ Lavable.
- ✓ Sans odeur.
- ✓ Agréable à travailler.

Teintes	Conditionnement	Référence
Blanc	25Kg	2100-0058-25P



PRÉPARATION

- Température de l'air : 5°C minimum, 40°C maximum
- Humidité relative : 80% maximum
- La température du substrat : 5°C minimum, 40°C maximum
- Humidité : appliquer sur les murs secs.
- Dépoussiérer
- Assainissement fongicide et algicide avec le LIQUIDE ANTIBACTERIEN ROSSIGNOL, même dans le cas où le support ne présente pas de moisissures ou/et d'algues.
- Correction du support avec l'enduit UNICOAT.

APPLICATION

- Après avoir convenablement préparé le support, appliquer deux couches d'INOSHELL, bien empâter les fonds, croiser régulièrement et lisser de suite, toujours dans le même sens.

MATÉRIEL :

- Brosse, rouleau, pistolet.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

- A l'eau immédiatement après utilisation.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Non soumis à l'étiquetage/ Produit en phase aqueuse.